

70

ESSENTIAL SERIES

ACETAOGO2C

RUBINETTO
KITCHEN / BAR TAP

OFFICINE GULLO
DESIGN

DESCRIZIONE DESCRIPTION



Rubinetto
KITCHEN / BAR TAP

DATI TECNICI TECHNICAL INFO

TOP SPESSORE MASSIMO - TOP THICKNESS MAXIMUM	50 mm
TOP SPESSORE MINIMO - TOP THICKNESS MINIMUM	10 mm
NUMERO FORI - NUMBER OF HOLES	1
DIAMETRO FORO - FITTING HOLE DIAMETER	35 - 40 mm
DISTANZA TRA COLLEGAMENTI MIN - INLET SUPPLY SPREAD MINIMUM	35 - 40 mm
DISTANZA TRA COLLEGAMENTI MAX - INLET SUPPLY SPREAD MAXIMUM	/
COLLEGAMENTO IDRICO - HOSE OR INLET CONNECTION SIZE	3/8 GAS (EU)
LUNGHEZZA ATTACCO FLESSIBILE - HOSE CONNECTION LENGTH	550 mm
ALTEZZA TOTALE - TOTAL HEIGHT	390 mm
ALTEZZA GETTO - SPOUT HEIGHT	250 mm
LUNGHEZZA GETTO - SPOUT REACH	230 mm
PORTATA - FLOW RATE	1.2 gpm
GETTO GIREVOLE - SPOUT SWIVEL	Yes
NUMERO MANOPOLE - NUMBER OF HANDLES	2
MATERIALE BASE - PRIMARY MATERIAL	Brass
TIPO INSTALLAZIONE - INSTALLATION TYPE	TOP Mounted
MATERIALE VALVOLA - VALVE MATERIAL	Ceramic
PRESSIONE DELL'ACQUA - WATER PRESSURE	5 / 1,5 / 3 atm
SUGGESTED APPLICATION	Bar, Kitchen, Laundry
HANDLE SPREAD MINIMUM	207 mm
HANDLE SPREAD MAXIMUM	225 mm

DISEGNO TECNICO TECHNICAL DRAWINGS

