

70

ESSENTIAL SERIES

FE902

FORNO MULTIFUNZIONE 90 CM
MULTIFUNCTION OVEN 90 CM


OFFICINE GULLO
FIRENZE

DESCRIZIONE DESCRIPTION



MEDIA NOT AVAILABLE

FORNO MULTIFUNZIONE 90 CM MULTIFUNCTION OVEN 90 CM

Il forno da incasso multifunzione offre 17 sistemi di riscaldamento con termosonda, funzione pietra refrattaria e girarrosto. Ventola interna con rotazione in senso antiorario ed orario per una distribuzione migliore del calore. Display TFT touch Display integrato nel vetro frontale della porta. Controllo elettronico della temperatura da 50 a 300 °C. Volume netto 83 litri. Classe di efficienza energetica A. Meccanica Gaggenau.

The built-in multifunction oven offers pyrolytic system, 17 heating methods, with core temperature probe, rotisserie spit and baking stone function. TFT touch display. Electronic temperature control from 50 °C to 300 °C. 83 litres net volume. Gaggenau mechanism.

DISEGNO TECNICO E COLLEGAMENTI TECHNICAL DRAWINGS AND CONNECTIONS

INSTALLAZIONE INSTALLATION

Precauzioni di montaggio

Planning notes

La porta sporge 40 mm rispetto al mobile. La maniglia sporge 90 mm dal mobile. Per inserire l'apparecchio in una profondità di 550 mm, il cavo di collegamento deve passare nel lato posteriore destro del mobile. La presa elettrica deve essere prevista fuori dalla nicchia del mobile.

For installation underneath cooktops: Distance between the underside of the cooktop and the top edge of the oven cavity: min. 15 mm. The planning notes for the cooktops (particularly regarding ventilation, gas/electric connection) must be taken into account. To achieve the 550 mm installation depth, the connection cable needs to follow the slanted edge on the corner of the housing. The main socket needs to be planned outside of the niche.

CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS

Programmi

Aria calda, Aria calda Eco, Riscaldamento superiore + inferiore, Riscaldamento superiore + 1/3 inferiore, Riscaldamento superiore, 1/3 riscaldamento superiore + inferiore, Riscaldamento inferiore Aria calda + riscaldamento inferiore, Aria calda + 1/3 riscaldamento inferiore, Grill completo + termoventola, Grill completo, Grill compatto, Funzione pietra refrattaria, Girarrosto, Lievitazione, Scongelo, Tenere in caldo.

Programmes

Hot air. Eco hot air. Top + bottom heat. Top + 1/3 bottom heat. Top heat. 1/3 top + bottom heat. Bottom heat. Hot air + bottom heat. Hot air + 1/3 bottom heat. Full surface grill + circulated air. Full surface grill. Compact grill. Baking stone function. Roaster function. Dough proofing. Defrosting. Keeping warm.

Sicurezza

Porta isolata termicamente con 5 vetri. Sicurezza bambini. Termocoppia di sicurezza. Ventola di raffreddamento

Safety

Thermally insulated door with quintuple glazing. Child lock. Safety shut-off. Cooled housing with temperature protection.

Pulizia

Pirolisi. Gaggenau enamel. Catalizzatore dei fumi.

Cleaning

Pyrolytic system. Gaggenau enamel. Heated air cleaning catalyst.

DATI TECNICI TECHNICAL INFO

DIMENSIONI (MM) - DIMENSIONS	
DIMENSIONI DEL VANO COTTURA (MM) - CAVITY DIMENSIONS	
PESO NETTO (KG) - NET WEIGHT (KG)	
PESO LORDO (KG) - GROSS WEIGHT (KG)	
MASSIMA POTENZA DEL MICROONDE (W) - MAXIMUM MICRO-WAVE POWER (W)	
DATI NOMINALI COLLEGAMENTO ELETTRICO (W) - CONNECTION RATING (W)	5380 W
CORRENTE (A) - CURRENT (A)	25.0 A
TENSIONE (V) - VOLTAGE (V)	[220/240V]
FREQUENZA (HZ) - FREQUENCY (HZ)	Hz: 50
TIPO DI SPINA - PLUG TYPE	collegamento fisso, senza spina-fixed connection, no plug

Le immagini non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso.

The pictures are purely representative. The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice.