

FRIGO-CONGELATORE 76 CM
FRIDGE-FREEZER 76 CMDESCRIZIONE
DESCRIPTION


Il frigo-congelatore da libero posizionamento offre interni in acciaio inox inossidabile. Ampia illuminazione interna. Solidi balconcini in alluminio. Capacità netta 438 litri. Produttore di ghiaccio integrato con collegamento diretto alla rete idrica. 1 ripiano motorizzato, regolabile anche quando è caricato completamente. 1 profondo cassetto trasparente completamente estraibile. Classe di efficienza energetica A++.

The freestanding fridge-freezer combination offers stainless steel interior, Generous lighting concept, Solid aluminium door racks, Net volume 438 litres, Integrated ice maker with fixed inlet, water connection, One motorised glass shelf, adjustable when fully loaded, Fully extendable freezer drawer with practical divider. Energy efficiency class A++.

CARATTERISTICHE
FEATURES

Vano frigorifero: Sistema No-frost con funzione di congelamento rapido. Temperatura regolabile da +2 °C a +8 °C. 3 ripiani in vetro infrangibile, di cui 1 motorizzato, 1 cassetto completamente estraibile. Intensa illuminazione interna grazie a fasce verticali luminose. Due balconcini regolabili in altezza di cui uno molto ampio. Un balconcino con apertura frontale trasparente. Zona HydroFresh: Sistema No-frost, 1 cassetto trasparente completamente estraibile. Vano congelatore: Sistema No-frost con funzione di congelamento rapido. Vano congelatore **** Capacità di congelamento 14 kg/24 h. Autonomia in caso di guasto 17 h. Due cassette completamente estraibili. Produttore ghiaccio: integrato nel vano congelatore, con collegamento diretto alla rete idrica. Disattivabile separatamente. Produzione ghiaccio ca. 1.7 kg/24 h. Contenitore cubetti ghiaccio removibile con capacità 3 kg.

Cooling: Net volume 300 litres. No-frost technology with fast cooling. Temperature adjustable from +2 °C to +8 °C. 3 safety glass shelves, 1 of which is motorised. 1 fully extendable drawer with transparent front. Bright interior lighting with light pillars. 2 height-adjustable door racks, 1 of which is extra deep. 1 door rack with transparent front flap. Fresh cooling: Net volume 19 litres. No-frost technology. 1 full width fully extendable fresh cooling drawer with transparent front, manually controllable. Freezing: Net volume 119 litres. No-frost technology with fast freezing. Temperature adjustable from -14 °C to -25 °C. 4-star freezer compartment. Freezing capacity 14 kg/24 h. Storage time after a malfunction 17 h. 2 fully extendable drawers. Interior lighting with 1 spot. Ice maker: Integrated in the freezer compartment, with fixed inlet water connection. Can be switched off. Ice cube production approx. 1.7 kg/24 h. Removable ice storage container with approx. 3 kg capacity.


INSTALLAZIONE
INSTALLATION

A: Area for installation of the water connection
B: Area for installation of the electric current

PRECAUZIONI DI MONTAGGIO
PLANNING NOTES

Cerniere piatte. Cerniere a dx, reversibili. Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90°. Peso max. del pannello porta 25 kg, peso max. del cassetto 10 kg. La valvola per il collegamento dell'acqua deve essere posizionata vicino all'apparecchio ed essere sempre accessibile.

Flat hinge. Door hinge right, reversible. Door opening angle of 115°, fixable at 90°. Max. door panel weight: Door 35 kg. Drawer 10 kg. Shut-off valve for water connection must be planned next to the appliance and always be accessible. If the water pressure exceeds 0.8 MPa (8 bar), connect pressure relief valve between water tap and hose set.

DISEGNO TECNICO E COLLEGAMENTI
TECHNICAL DRAWINGS AND CONNECTIONSDATI TECNICI
TECHNICAL INFO

LARGHEZZA - WIDTH	762 mm
PROFONDITÀ - DEPTH	640 mm
ALTEZZA - HEIGHT	2185 mm
VOLTAGGIO - VOLTAGE	[220/240V]
FREQUENZA - FREQUENCY	Hz: 50
TIPO DI SPINA - PLUG TYPE	Cavo di connessione lunghezza 3,0 m, con spina Schuko.
PORTA REVERSIBILE - REVERSIBLE DOOR	X