

# 70

ESSENTIAL SERIES

## FRR026I

FRIGO-CONGELATORE 90 CM  
FRIDGE-FREEZER 90 CM

OFFICINE GULLO  
FIRENZE

FRIGO-CONGELATORE 90 CM  
FRIDGE-FREEZER 90 CM



### DESCRIZIONE DESCRIPTION


Il frigo-congelatore da incasso offre interni in acciaio inox inossidabile. Ampia illuminazione interna. Solidi balconcini in alluminio. Capacità netta 526 litri. Produttore di ghiaccio integrato con collegamento diretto alla rete idrica. 1 ripiano motorizzato, regolabile anche quando è caricato completamente. 1 ripiano in vetro infrangibile divisibile asimmetricamente. 1 profondo cassetto trasparente completamente estraibile. Classe di efficienza energetica A+. Meccanica Gaggenau.

The built-in fridge-freezer combination offers stainless steel interior, Generous lighting concept, Solid aluminium door racks, Net volume 526 litres, Integrated ice maker with fixed inlet, water connection, One motorised glass shelf, adjustable when fully loaded, One asymmetricly split glass shelf, Fully extendable freezer drawer with practical divider. Energy efficiency class A+. Gaggenau mechanism.

### CARATTERISTICHE FEATURES

Vano frigorifero: Sistema No-frost con funzione di congelamento rapido. Temperatura regolabile da +2 °C a +8°C. Due ripiani in vetro infrangibile di cui uno motorizzato. Un ripiano in vetro infrangibile divisibile asimmetricamente. 2 cassetti completamente estraibili trasparenti Intensa illuminazione interna grazie a fasce verticali luminose 4 balconcini regolabili in altezza di cui due molto ampi. Due balconcini con apertura frontale trasparente. Zona HydroFresh: Sistema No-frost, 1 cassetto trasparente completamente estraibile. Vano congelatore: Capacità netta 146 litri. Sistema No-frost con funzione di congelamento rapido. Vano congelatore \*\*\*\*. Capacità di congelamento 16 kg/24 h. Autonomia in caso di guasto 17 h. Due cassetti completamente estraibili. Illuminazione interna (due faretti). Produttore ghiaccio: Produttore ghiaccio integrato nel vano congelatore, con collegamento diretto alla rete idrica. Disattivabile separatamente. Produzione ghiaccio ca. 1.7 kg/24 h. Contenitore cubetti ghiaccio removibile con capacità 3 kg. Cooling: Net volume 355 litres. No-frost technology with fast cooling. Temperature adjustable from +2 °C to +8 °C. 2 safety glass shelves, 1 of which is motorised. 1 asymmetrically split safety glass shelf, manually adjustable. 2 fully extendable drawers with transparent front. Bright interior lighting with light pillars. 4 height adjustable door racks, 2 of which are extra deep. 2 door racks with transparent front flap. Fresh cooling: Net volume 25 litres. No-frost technology. 1 full width fully extendable fresh cooling drawer with transparent front, manually controllable. Freezing: Net volume 146 litres. No-frost technology with fast freezing. Temperature adjustable from -14 °C to -25 °C. 4-star freezer compartment. Freezing capacity 16 kg/24 h. Storage time after a malfunction 17 h. 2 fully extendable drawers. Interior lighting with 2 spots. Ice maker: Integrated in the freezer compartment, with fixed inlet water connection. Can be switched off. Ice cube production approx. 1.7 kg/24 h. Removable ice storage container with approx. 3 kg capacity.

### INSTALLAZIONE INSTALLATION




A: Area for installation of the water connection  
B: Area for installation of the electric current

### PRECAUZIONI DI MONTAGGIO PLANNING NOTES

Cerniere piatte. Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90°. Peso max del pannello porta 57 kg, Peso max. del pannello del cassetto 10 kg. La valvola per il collegamento dell'acqua deve essere posizionata vicino all'apparecchio ed essere sempre accessibile. Se la pressione dell'acqua supera 0.8 MPa (8 bar), collegare una valvola di sfianto tra rubinetto e tubo di allacciamento.

Flat hinge. Door opening angle of 115°, fixable at 90°. Max. door panel weight: Each door 57 kg. Drawer 10 kg.

### DISEGNO TECNICO E COLLEGAMENTI TECHNICAL DRAWINGS AND CONNECTIONS



### DATI TECNICI TECHNICAL INFO

LARGHEZZA - WIDTH	908 mm
PROFONDITÀ - DEPTH	608 mm
ALTEZZA - HEIGHT	2125 mm
VOLTAGGIO - VOLTAGE	[220/240V]
FREQUENZA - FREQUENCY	Hz. 50
DIAMETRO DEL TUBO - WATER INLET SUPPLY HOSE	3/4"
PRESSIONE ACQUA - WATER PRESSURE	2.4 a 8.3 bar
TIPO DI SPINA - PLUG TYPE	Cavo di connessione lunghezza 3,0 m, con spina Schuko.
RUMOROSITÀ - NOISE LEVEL	42 dB(A)
CAPACITÀ NETTA DEL FRIGO - REFRIGERATOR NET CAPACITY	526 l
CAPACITÀ NETTA DEL CONGELATORE - FREEZER NET CAPACITY	146 l