

70

ESSENTIAL SERIES

ACUTARB070

PULL DOWN KITCHEN / BAR FAUCET

OFFICINE GULLO
DESIGN

DESCRIZIONE DESCRIPTION




PULL DOWN KITCHEN / BAR FAUCET

DATI TECNICI TECHNICAL INFO

TOP SPESSORE MASSIMO - TOP THICKNESS MAXIMUM	/
TOP SPESSORE MINIMO - TOP THICKNESS MINIMUM	/
NUMERO FORI - NUMBER OF HOLES	1
DIAMETRO FORO - FITTING HOLE DIAMETER	Ø 1 3/2" - 1 9/16"
DISTANZA TRA COLLEGAMENTI MIN - INLET SUPPLY SPREAD MINIMUM	/
DISTANZA TRA COLLEGAMENTI MAX - INLET SUPPLY SPREAD MAXIMUM	/
COLLEGAMENTO IDRICO - HOSE OR INLET CONNECTION SIZE	3/8" Female NPT
LUNGHEZZA ATTACCO FLESSIBILE - HOSE CONNECTION LENGTH	17 11/16"
ALTEZZA TOTALE - TOTAL HEIGHT	14"
ALTEZZA GETTO - SPOUT HEIGHT	8 7/8"
LUNGHEZZA GETTO - SPOUT REACH	7 1/2"
GETTO GIREVOLE - SPOUT SWIVEL	Yes
NUMERO MANOPOLE - NUMBER OF HANDLES	1
MATERIALE BASE - PRIMARY MATERIAL	Brass
TIPO INSTALLAZIONE - INSTALLATION TYPE	TOP Mounted
MATERIALE VALVOLA - VALVE MATERIAL	Ceramic
PRESSIONE DELL'ACQUA - WATER PRESSURE	70,0 / 20,0 / 45,0 psi
SUGGERITO APPLICATION	Bar, Kitchen, Laundry
HANDLE SPREAD MINIMUM	/
HANDLE SPREAD MAXIMUM	/

DISEGNO TECNICO TECHNICAL DRAWINGS



A = 8 7/8" mm
A = 225 mm