

# 70

ESSENTIAL SERIES

## ACUTARB130

KITCHEN / BAR FAUCET

OFFICINE GULLO  
DESIGN

### DESCRIZIONE DESCRIPTION



### KITCHEN / BAR FAUCET

### DATI TECNICI TECHNICAL INFO

TOP SPESSORE MASSIMO - TOP THICKNESS MAXIMUM	1 15/16"
TOP SPESSORE MINIMO - TOP THICKNESS MINIMUM	3/8"
NUMERO FORI - NUMBER OF HOLES	2
DIAMETRO FORO - FITTING HOLE DIAMETER	Ø 7/8" - 1 1/8"
DISTANZA TRA COLLEGAMENTI MIN - INLET SUPPLY SPREAD MINIMUM	7 7/8"
DISTANZA TRA COLLEGAMENTI MAX - INLET SUPPLY SPREAD MAXIMUM	8 11/16"
COLLEGAMENTO IDRICO - HOSE OR INLET CONNECTION SIZE	1/2" Male NPT
LUNGHEZZA ATTACCO FLESSIBILE - HOSE CONNECTION LENGTH	/
ALTEZZA TOTALE - TOTAL HEIGHT	11 13/16"
ALTEZZA GETTO - SPOUT HEIGHT	8 5/8"
LUNGHEZZA GETTO - SPOUT REACH	Min: 9 13/16" - Max: 11 13/16"
GETTO GIREVOLE - SPOUT SWIVEL	Yes
NUMERO MANOPOLE - NUMBER OF HANDLES	2
MATERIALE BASE - PRIMARY MATERIAL	Brass
TIPO INSTALLAZIONE - INSTALLATION TYPE	TOP Mounted
MATERIALE VALVOLA - VALVE MATERIAL	Ceramic
PRESSIONE DELL'ACQUA - WATER PRESSURE	70,0 / 20,0 / 45,0 psi
SUGGERITO APPLICATION	Bar, Kitchen, Laundry
HANDLE SPREAD MINIMUM	7 7/8"
HANDLE SPREAD MAXIMUM	8 11/16"

### DISEGNO TECNICO TECHNICAL DRAWINGS

