

70

ESSENTIAL SERIES

ACUTARB140

SIDE SPRAY

OFFICINE GULLO
DESIGN

DESCRIZIONE DESCRIPTION



SIDE SPRAY

DATI TECNICI TECHNICAL INFO

TOP SPESSORE MASSIMO - TOP THICKNESS MAXIMUM	1 15/16"
TOP SPESSORE MINIMO - TOP THICKNESS MINIMUM	3/8"
NUMERO FORI - NUMBER OF HOLES	2
DIAMETRO FORO - FITTING HOLE DIAMETER	Ø 1 3/2" - 1 9/16" and 1 7/16" - 1 5/8"
DISTANZA TRA COLLEGAMENTI MIN - INLET SUPPLY SPREAD MINIMUM	/
DISTANZA TRA COLLEGAMENTI MAX - INLET SUPPLY SPREAD MAXIMUM	/
COLLEGAMENTO IDRICO - HOSE OR INLET CONNECTION SIZE	3/8" Female NPT
LUNGHEZZA ATTACCO FLESSIBILE - HOSE CONNECTION LENGTH	13 3/8"
ALTEZZA TOTALE - TOTAL HEIGHT	6 5/16"
ALTEZZA GETTO - SPOUT HEIGHT	5 1/2"
LUNGHEZZA GETTO - SPOUT REACH	/
GETTO GIREVOLE - SPOUT SWIVEL	No
NUMERO MANOPOLE - NUMBER OF HANDLES	1
MATERIALE BASE - PRIMARY MATERIAL	Brass
TIPO INSTALLAZIONE - INSTALLATION TYPE	TOP Mounted
MATERIALE VALVOLA - VALVE MATERIAL	Ceramic
PRESSIONE DELL'ACQUA - WATER PRESSURE	70,0 / 20,0 / 45,0 psi
SUGGERITO APPLICATION	Bar, Kitchen, Laundry
HANDLE SPREAD MINIMUM	/
HANDLE SPREAD MAXIMUM	/

DISEGNO TECNICO TECHNICAL DRAWINGS

